



- FT 254 -



Beschreibung

Günstiges Einstiegsmodell mit deutschem KFZ-Brief und TÜV/DEKRA-Gutachten

- ✓ 4x4 Allradantrieb (Vorderachse zuschaltbar)
- ✓ Einfache robuste Technik ohne Turbolader und Elektronik
- ✓ Differentialsperre (mechanisch zuschaltbar)
- ✓ Vollhydraulische Servolenkung
- ✓ Heckhydraulik mit 4 Anschlüssen (2 doppeltwirkende Steuerventile)
- ✓ Zusätzlicher einfach wirkender Hydraulikanschluß (Kipperhydraulik)
- ✓ 26 km/h (deutsche StVZO) oder 32 km/h (international)
- ✓ Gewährleistung/Garantie (bis zu 2 Jahren)
- ✓ Radial-Ackerbereifung 260/70R16 - 280/85R24 (extra breit; erhöhte Tragfähigkeit)
- ✓ Geschützter Dieseltank unter der Motorhaube

Farbe: Rot oder Grün

Antrieb / Motor

| | |
|------------|--|
| Typ | 3-Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt |
| Hubraum | 1.532 cm ³ |
| Drehmoment | 90 Nm bei 1.550 – 1.750 U/min |
| Leistung | 18,4 kW / 25 PS bei 2.350 U/min |
| Getriebe | Wendage triebe mit 8 Vorwärts- / 8 Rückwärtsgängen |

Arbeitsleistungen / Anschlüsse

| | |
|---------------------|--|
| Zapfwelle | Hinten; 16,5 kW; 0 / 540 / 1.000 U/min (deutsche Norm, 6 Schlitze, rechtsdrehend) |
| Arbeitshydraulik | Zahnradpumpe 22 l/min |
| Hydraulikdruck | 16 MPa |
| Dreipunktaufhängung | Kat. I |
| Hubkraft | 520 kg bei 610 mm hinter Drehpunkt |

Abmessungen

| | |
|-------------------|--|
| Länge x Breite | 3.000 x 1.450 mm |
| Höhe | 2.270 mm 1.800 mm (Überrollbügel eingeklappt) 2.360 mm (mit Fahrer kabine) |
| Radstand | 1.743 mm |
| Spurbreite vorn | 1.250 mm |
| Spurbreite hinten | 1.150 - 1.350 mm (einstellbar) |
| Bodenfreiheit | 300 mm |
| Wenderadius | 2,60 m |

Gewichte

| | |
|--------------------|---|
| Leergewicht | 1.410 kg (ohne Fahrerhaus) |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.200 kg |
| Anhängelast | 1.500 kg ungebremst / 3.300 kg gebremst |

Sonstiges

| | |
|------------|------------|
| Dieseltank | 20 l |
| Batterie | 12 V 60 Ah |

Zubehör / Zusatzausrüstung

- Wetterschutzdach oder Kabine
- Front- und/oder Radgewichte
- Rasenbereifung
- Kugelkopfkupplung auf Hitch
- Rockinger Zugmaul
- FOTON – Industriefrontlader mit Schnellwechselsystem

Ebenfalls erhalten Sie auf Wunsch folgende Anbaugeräte

- Schlegelmulcher,
- Böschungsmäher mit Hammerschlegel (verschiedene Größen),
- Kreiselmähergerät,
- Schneepflug,
- Streugeräte,
- Palettengabel,
- Strohballenspieße,
- Dunggabel

Weitere Geräte auf Anfrage.

Zusätzlich erhalten Sie bei uns auch den passenden Kippanhänger

Hinterkipper von 1,5 bis 2 t
zulässiges Gesamtgewicht

Dreiseitenkipper von 2,5 bis 4 t
zulässiges Gesamtgewicht

Auf Wunsch inkl. Gutachten zur
25 km/h Straßenzulassung



Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!



Rathenastr. 14
67578 Gimbsheim
Telefon mobil: 01590 5432921
Email: info@traktorkraemer.de
www.traktorkraemer.de